

● 石油ドライ用

● 撥水剤

ニューキングスガード石油



非PRTR

特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 撥水効果が大です。 ● 防汚効果があります。 ● 衣類の風合いを損ないません。 ● 塩素系の溶剤を含んでいません。 	
使用例	■標準使用量: 被洗物1kgに対し、20cc 石油溶剤で希釈し、被洗物にスプレーしてください。	
成分	フッ素系樹脂	荷姿 4ℓ缶 16ℓタマドラム缶

● 風合い向上加工剤

エリーナD



非PRTR

特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 衣類にヌメリ感・滑り感を与えます。 ● 100%ノンクです。 ● イオン性が有りませんので全てのソープと併用できます。 	
使用法	■標準使用濃度: 0.1~0.3% (1~3cc/ℓ) 溶剤量に対し0.1~0.3%を添加します。	
イオン性	ノニオン	荷姿 4ℓポリ

● 帯電防止剤

アンチスタート



特長	<ul style="list-style-type: none"> ● パーク・石油用帯電防止剤 ● ノニオンですので、どのようなソープとも併用できます。 	
使用法	■標準使用量: ソープ*に対し20~30%を添加します。	
イオン性	ノニオン	荷姿 18ℓ缶

● 溶剤管理試薬

酸価・水分・濃度測定アンブル



特長	<ul style="list-style-type: none"> ● ドライ溶剤中の酸価・水分・ソープ濃度を簡便に測定。 	
使用法	アンブルにドライ溶剤を注入し、色の变化を読みます。	
荷姿	アンブル6本箱	

● ソルカン365用

● 洗剤

エスソープ



抗菌 非PRTR

特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 水溶性汚れの除去に優れています。 ● 洗いあがりはサラツとしています。 ● 抗菌剤を配合しています。 ● 仕上げ性が良好です。 	
使用法	■標準使用濃度:0.2%(2cc/ℓ) 蒸留量・新液補充量に対し0.2%補給してください。	
イオン性	カチオン	荷姿 18ℓ缶

● 前処理剤

油性前処理剤



非PRTR

特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 油性汚れの除去に優れています。 ● 前処理した部分の再汚染を防ぎます。 ● 粘度が低く、使用が容易です。 	
使用法	汚れの部分に原液をスプレーまたはブラシかけしてください。	
イオン性	ノニオン	荷姿 18ℓ缶