

● 洗剤投入機専用薬剤

AIデタージェントβ

自動投入機用洗剤



特長	<ul style="list-style-type: none"> ●少量で強い洗浄力を発揮します。 ●低粘度品であり投入機に支障をきたしません。 ●蛍光剤配合品です。 	
	■標準使用量: シーツ50kgに対し AIデタージェントβ 180cc+AIビルダー-SF 430cc+過酸化水素 250cc 60℃×10分	
イオン性	ノニオン	荷姿 18kgキュービナー

蛍光 非PRTR

AIビルダーSF

自動投入機用ビルダー



特長	<ul style="list-style-type: none"> ●スレ汚れや油汚れの除去力を高めます。 ●過酸化水素と併用しますと相乗効果があり、シミ落ちが格段に向上します。 ●高単位配合したキレート剤の働きで鉄やマンガンによる黒ずみを極力防止し、繊維製品白度を維持します。 	
	■標準使用量: シーツ50kgに対し AIデタージェントβ 180cc+AIビルダー-SF 430cc+過酸化水素 250cc 60℃×10分	
成分	アルカリ剤、キレート剤	荷姿 20kgキュービナー

非PRTR

AIソフターNA

自動投入機用柔軟剤



特長	<ul style="list-style-type: none"> ●ふっくらと柔らかく、しなやかな仕上がりが得られます。 ●抗菌剤配合により、衣類に抗菌防臭加工を付与します。 	
	■標準使用量: ワッシャー被洗物10kgに対し100cc	
イオン性	カチオン	荷姿 18kgキュービナー

抗菌 非PRTR

AIスターチN

自動投入機用糊剤



特長	<ul style="list-style-type: none"> ●低粘度品であり、投入機に支障をきたしません。 ●夏期でもカビや腐敗がなく、衛生的です。 ●糊落ちが良好で、繰り返し使用しても繊維を硬くしません。 	
	■標準使用量: シーツ10kgに対し30~40cc	
成分	ポリ酢酸ビニル	荷姿 17kgダンパー

非PRTR

● 一般産業用

ゴールR-3

金属洗浄用洗剤



特長	<ul style="list-style-type: none"> ●こびりついた油汚れも強力に溶解します。 ●劇物・毒物を含んでいません。 ●悪臭や有害ガスを発生することはありません。 	
	■標準使用量: 2~5%水溶液(70~80℃)に浸漬	
液性	アルカリ性	荷姿 15kg缶

リン

L-3

オールパーパス洗剤



特長	<ul style="list-style-type: none"> ●水溶性溶剤の働きで硬質表面の油分を溶解除去します。 ●金属を腐蝕させません。 ●引火性がありません。 	
	■標準使用量: 水で5~100倍に希釈して使用	
液性	弱アルカリ性	荷姿 18kg缶

リン 非PRTR