

# ハードな汚れに積極挑戦!!

## ストロングNEO & OD-100

ハード汚れ用粉末洗剤  
**ストロングNEO**

洗浄強化剤  
**OD-100**

- ★オイル・グリース等の油性汚れの除去に優れます。
- ★高い分散性・キレート力でカーボンスラッジ等の汚れ除去に優れています。
- ★再汚染防止剤の効果により、再汚染を防ぎ、くすみのないすっきりとした色合いを保ちます。
- ★ストロングNEOと併用することでハードな汚れに対して、さらなる洗浄力を発揮します。
- ★高濃縮品で油性汚れに対して高い洗浄力を保持しています。
- ★高い分散性により汚れの再汚染を効果的に防ぎます。

**アルカリビルダー、再汚染防止剤等を別途添加する必要もありません！  
投入薬剤数も少なく作業性に優れます！**



株式会社

本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1  
TEL(082)848-9111 FAX(082)848-2218

東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8  
TEL(048)931-6468 FAX(048)935-1830

HPアドレス <http://www.sevenrivers.co.jp>

## 作業着、ウエス洗淨プログラム(例)

200kg水洗機

工程	時間	温度	水位	薬剤
予洗	5分	60℃~80℃	中	ストロングNEO 1.5~2kg
				OD-100 1.5~2L
排水	1分			
すすぎ1	2分	60℃	高	
中間脱水	1分			
本洗1	12分	60℃~80℃	中	ストロングNEO 0.5~1kg
				OD-100 1.5~2L
排水	1分			
すすぎ2	2分	60℃	高	
中間脱水	1分			
本洗2	12分	60℃~80℃	中	ストロングNEO 0.5~1kg
				OD-100 1.5~2L
				(過酸化水素 1~2L)
排水	1分			
すすぎ3	2分	60℃	高	
中間脱水	1分			
すすぎ4	2分	常温	高	
排水	1分			
すすぎ5	2分	常温	高	
排水	1分			
すすぎ6	2分	常温	高	
脱水	5分			



※洗淨回数や薬剤使用量は被洗物の種類や汚れの状態等により異なります。

## ハード汚れマット洗淨プログラム(例)

200kg水洗機

工程	時間	温度	水位	薬剤
本洗	30分	70℃	中	ストロングNEO 1.5~2kg
				OD-100 1~1.5L
				過酸化水素 1~1.5L
中間脱水	1分			
すすぎ1	3分	50℃	高	
中間脱水	1分			
すすぎ2	3分	常温	高	
中間脱水	1分			
すすぎ3	3分	常温	高	
脱水	9分			



※薬剤使用量は被洗物の種類や汚れの状態等により異なります。

※本洗淨の温度や投入資材量につきましては、被洗物の素材や汚れの度合いによって、上表以外にも様々な提案をさせていただきます。