

新品シワ抑制剤

新品シワ抑制剤は、シーツ・ピロケース等新品リネン品に付与されている糊剤等の加工剤を除去し、仕上げ時に発生するシワを抑制します。

【特長】

- 特殊界面活性剤を用いて、新品製品表面に付着しているのりなどの加工を除去し、シワの発生を軽減します。
- 少ない使用量で効果があり、薬剤の補充回数の軽減や在庫の保管場所を小さく管理できます。

【使用方法】

* 100kgバッチ水洗機

工程	温度	時間	水位	薬剤
本洗	80℃	25分	中	新品シワ抑制剤 1000cc
				過酸化水素 1000cc
				メタケイ 1000cc
すすぎ1	60℃	3分	中	
すすぎ2	40℃	3分	中	
すすぎ3	常温	3分	中	
脱水	常温	3分		

* 60kg連続洗濯機

新品シワ抑制剤 600~800cc使用

使用例: 60kg 14槽連洗 本洗温度80℃ サイクルタイム3分

予洗槽 新品シワ抑制剤 250cc ビルダ-T 50cc

本洗槽 新品シワ抑制剤 500cc 過酸化水素 600cc ビルダ-T 150cc

※ビルダ-T 弊社別加液体ビルダ-

※その他、糊抜き後の品物は乾燥を防ぎ、なるべく早めに仕上げを行ってください。

【性状】

外 観：無色半透明液体
液 性：中性
比 重：1.0

NET : 18kgキュビ



本 社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1
TEL (082) 848-9111 FAX (082) 848-2218

東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8
TEL (048) 931-6468 FAX (048) 935-1830

HPアドレス / <http://www.sevenrivers.co.jp>

