

ネオOKビルダー

【特長】

- 1) 汚れ中の油脂を膨張させ、カーボンを剥離し易くします。
- 2) リバイブを併用し、黒シミ除去能力を高めます。
- 3) 一般の粉末洗剤との併用で洗浄性が向上します。
- 4) 一般のビルダーと比較してケーキングしにくくなりました。

【使用法】

黒シミ除去工程

100kgワッシャー

工程	時間	温度	水位	洗剤・助剤
本洗	30分	80℃	低	リバイブ 2kg (5L) ネオOKビルダー 2kg (3.3L) 過酸化水素 2L
中間脱水	1分			
すすぎ1	3分	60℃	高	
すすぎ2	3分	常温	高	
すすぎ3	3分	常温	高	ニューサワー 100cc
脱水	5分			

作業服洗浄工程

100kgワッシャー

工程	時間	温度	水位	洗剤・助剤
本洗	20分	60℃	中	LH-300 2kg (2.8L) ネオOKビルダー 0.6kg (1L)
中間脱水	1分			
すすぎ1	3分	40℃	高	
すすぎ2	3分	常温	高	
すすぎ3	3分	常温	高	
脱水	5分			

【性状】

外観：白色粉末
pH：12.3 (0.2%)
比重：0.6 (見掛け比重)

NET : 25kg

株式会社

セブンリバーズ

本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1
TEL (082) 848-9111 FAX (082) 848-2218

東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8
TEL (048) 931-6468 FAX (048) 935-1830

HPアドレス / <http://www.sevenrivers.co.jp>

80970280