

石油系溶剤用ソープ

A-09

A-09はアニオンタイプの抱水力のある石油系溶剤用ソープです。

【特長】

- ★ 優れた洗浄力、逆汚染防止力により、衣服はきれいに洗浄されます。
- ★ 石油系溶剤を含めた全ての石油系溶剤に使用することが出来ます。
- ★ フィルター圧の上昇が極めて小さいので、洗浄サイクル数が向上し、洗浄コストを低減することができます。
- ★ ササラの前処理剤として使用出来ます。

【使用法】

- 標準使用濃度 : 0.6% (溶剤100Lに対し600cc)
- ソープ補給量 : 被洗物10kgに対して30ccの補給をします。
- 新液補充の場合 : 溶剤200Lに対して1200ccを補給します。
- 回収溶剤の場合 : 50Lに対して300ccを使用します。
- カートリッジ
交換の場合 : エlement1本に対して1500ccを使用します。
- ササラ液の処方 :
A-09 : 1部 水 : 1部 ニッコーN-10 : 8部
(N-10の1部にA-09を1部加え、次に水1部を投入混合した後、7部のN-10を投入混合すれば容易に作成出来ます。)
注) 他の溶剤では処方が異なります。

【性状】

外 観 : 淡黄色透明液状
イオン性 : 特殊弱アニオン・ノニオン
比 重 : 0.896

NET : 18L缶



本 社 / 〒731-3169広島市安佐南区伴西3丁目5-1
TEL(082)848-9111 FAX(082)848-2218

東京支店 / 〒340-0003埼玉県草加市稲荷6丁目17-8
TEL(048)931-6468 FAX(048)935-1830

HPアドレス / <http://www.sevenrivers.co.jp>

80090489