

石油系溶剤用撥水剤

ニューキングスガード石油

- 【特長】 1) フッ素系の撥水剤ですので、撥水加工を行った衣類は、風合いを損なわずに撥水性を発揮します。
- 2) 防汚性が高く、汚れが付きにくいいため、衣類の保護剤になります。

- 【使用方法】 ☆スプレーによる撥水加工
- ・ ハンドスプレーでご使用ください。
 - ・ 衣類 1 kgあたり 20cc使用します。
 - ・ 石油溶剤で5～10倍に希釈して、衣類にまんべんなくスプレーしてください。
注) 水分の混入により撥水度が低下します。
希釈する石油溶剤は水分の入っていない新液を用いてください。
 - ・ 撥水加工後の衣類は、十分に乾燥してください。
 - ・ 仕上げ時に熱を加えることによって撥水性能がより発揮されます。

- 【注意事項】
- ・ 使用時は、撥水加工液を吸入しないよう、換気に注意してください。
 - ・ 本品および撥水加工液は引火性があります。火気を避けて保管、使用してください。

- 【性状】
- ・ 外観 : 黄色透明液体
 - ・ 成分 : フッ素系樹脂

NET 4L缶
16L缶



本 社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西 3 丁目5-1
TEL (082) 848-9111 FAX (082) 848-2218

東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷 6 丁目17-8
TEL (048) 931-6468 FAX (048) 935-1830

HPアドレス / <http://www.sevenrivers.co.jp>