

# 抗菌消臭剤 DTR

## 【特 長】

- ・ウエットクリーニングした品物に、抗菌消臭加工を施します。
- ・ソフター、糊と併用できます。
- ・白物、黒物どちらでも使用できます。

## 【標準使用量】

- ・乾燥被洗物 1 kgあたり 2.5cc
- ・使用例  
20kg水洗機の場合

| 工程  | 時間 | 温度  | 水位 | 洗剤・助剤         |
|-----|----|-----|----|---------------|
| 洗い  | 5分 | 30℃ | 中  | ゴールEX 200cc   |
| 排水  | 1分 |     |    |               |
| すすぎ | 3分 | 常温  | 高  |               |
| 排水  | 1分 |     |    |               |
| すすぎ | 3分 | 常温  | 高  |               |
| 排水  | 1分 |     |    |               |
| 加工  | 3分 | 常温  | 低  | 抗菌消臭剤DTR 50cc |
| 脱水  | 5分 |     |    |               |

## 【性 状】

- ・外観 : 微黄色透明液体
- ・pH : 6.0~7.0
- ・比重 : 0.99 (25℃)

荷姿：4Lポリ



本 社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1  
TEL(082)848-9111 FAX(082)848-2218  
東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8  
TEL(048)931-6468 FAX(048)935-1830

HPアドレス / <http://www.sevenrivers.co.jp>