

水性撥水剤

ニューウェット キングスガード

【用途】

コート・スポーツ衣料・アウター、他水洗衣類の撥水加工（フッ素系樹脂）

【特長】

- ① 水洗いした衣類を、風合いを損なわずに撥水加工します。
- ② 防汚効果も付与します。
- ③ 少ない使用量で優れた効果を発揮します。

【使用方法】

☆浸漬による撥水加工

- ・ 水または温水で100倍にうすめて使用します。
- ・ 5分間、品物を漬け込み、普通にしぼり・乾燥・仕上げてください。
（例）水10Lにニューウェットキングスガード100ccを加え、よく混合します。この液の中に衣類を漬け込みます。

☆ワッシャーによる撥水加工

- ・ 負荷量はワッシャー標準量の1/2以下とします。
- ・ 水位は低水位とします。
- ・ ドラム回転は品物の耐水洗性に応じて選んで下さい。
- ・ 加工時間は3～5分間
- ・ ニューウェットキングスガード使用量（例）



ワッシャー標準量		10kg	20kg	30kg
実負荷量		5kg	10kg	15kg
ニューウェット キングスガード	ウール ポリエステル ナイロン	100cc	200cc	300cc
	ポリエステル/綿	200cc	400cc	600cc
	綿	400cc	800cc	1200cc

- ・ 加工後は普通に脱水し乾燥します。

注) 自然乾燥のみでは撥水効果が得られません。乾燥温度は高い方が効果が高くなります。
綿製品についてはアイロン仕上げが必要です。

荷姿：4Lポリ入り



本 社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1
TEL (082) 848-9111 FAX (082) 848-2218

東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8
TEL (048) 931-6468 FAX (048) 935-1830

HPアドレス / <http://www.sevenrivers.co.jp>