

# 作業服専用洗剤



ワークリンは、作業服に付着した鉱物油・合成油・動植物油、およびカーボン・ダストの分散・洗浄・再汚染防止効果に特化した洗剤です。

## 特長

- ☆ 鉱物油・合成油・動植物油・カーボン・ダストの分散、洗浄に優れています。
- ☆ 再汚染防止効果で作業服のくすみを除去します。
- ☆ 汚れの多い作業服でも優れた洗浄力を発揮します。
- ☆ 無リン・PRTR非該当です。

## 使用方法

～50kgワッシャー使用例～

(汚れが多い場合)

| 工程     | 時間  | 温度  | 水位 | 薬剤                                       |
|--------|-----|-----|----|--|
| 予洗     | 5分  | 40℃ | 高  | ワークリン 500g<br>ブレーク 500g                  |
| 高速脱水   | 1分  |     |    |  |
| 本洗     | 15分 | 70℃ | 中  | ワークリン 500g<br>ブレーク 300g<br>ネオOKビルダー 300g |
| クールダウン |     |     |    |  |
| 排水     | 1分  |     |    |  |
| すすぎ×3回 | 3分  |     |    | ニューサワー 100g                              |
| 高速脱水   | 3分  |     |    |  |

(汚れが少ない場合)

| 工程   | 時間  | 温度  | 水位 | 薬剤                          |
|------|-----|-----|----|-----------------------------|
| 予洗   | 5分  | 40℃ | 高  | ワークリン 300g<br>ブレーク 250g     |
| 高速脱水 | 1分  |     |    |                             |
| 本洗   | 10分 | 70℃ | 中  | ワークリン 300g<br>ネオOKビルダー 200g |

\*以降は、汚れが多い場合と同様の工程を行って下さい。

## 性状

外観：白色粉末  
pH：11.7±0.4 (0.2%水溶液)  
比重：0.72

荷姿：20kgクラフト袋



本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1  
TEL(082)848-9111 FAX(082)848-2218

東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8  
TEL(048)931-6468 FAX(048)935-1830

HPアドレス / <http://www.sevenrivers.co.jp>