

紫外線吸収剤配合 ウエット加工剤

UVウエット加工剤

特長

- ★紫外線吸収剤配合により、衣類を通過する紫外線の60%をカットします。
- ★衣類にヌメリ感のある風合いを与えます。
- ★吸水性が損なわれることはありません。
- ★アイロン滑りがよく非常に能率的です。

性状

外観	: 白色液体
pH	: 中性
比重	: 1.00

標準使用例

漬け込みによる方法

- ①水10LにUVウエット加工剤20ccを溶解します。
(水溶液濃度0.2%を基準とします。)
- ②5～10分間、品物を漬け込みます。
- ③普通にしぼり、乾燥、仕上げます。

ワッシャーによる方法

- ①すすぎ後、低水位に調整します。
- ②被洗物1kg当たりUVウエット加工剤10ccを投入します。
- ③3～5分間ワッシャーを回転させた後、普通にしぼります。

NET 18kg



株式会社
セブンリバーズ
本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1
TEL(082)848-9111 FAX(082)848-2218
東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稻荷6丁目17-8
TEL(048)931-6468 FAX(048)935-1830
HPアドレス / <http://www.sevenrivers.co.jp>